

PROFESSIONAL CONCRETE REPAIR



دليل المنتجات الانشائية

يونيميكس إس إف

معجونة ذو اساس اسمنتية تتمتع بنعومة فائقة مدعمة بالأكريليك تستخدم للاستخدامات الداخلية والخارجية، كما أنه يتمتع بخواص مميزة دون تدميع او تسيل ذو التصاق ممتاز بالخرسانة أو الجبس. وعلى الرغم من أن يونيميكس إس إف يتمتع بقوة عالية جداً، إلا أنه من السهل جداً استعماله باستخدام مالج وسهلة الحف للحصول على سطح فائق النعومة بدون انكماش.

الميزات والفوائد:

- سهولة استعماله بالمالج.
- يعطي سطحاً فائق النعومة باستخدام ورق صنفرة متوسط الحبيبات.
- يمكن استخدامه على الأسطح الداخلية أو الخارجية.
- التصاق فائق لمعظم الأسطح ومتوافق مع الأكريليك والإيبوكسي.
- خصائص تعبئة ممتازة بدون انكماش.
- يمكن أن ينتج عنه طبقة بسماكة تصل إلى 1 سم بدون تشققات.

يُستخدم بواسطة	معدل الفرد للعبوة	حجم العبوة	اللون	السطح	التخفيف %
المالج	35 م ² / طبقتين	15 كجم	الأبيض والاسمنت الرمادي	البلاستر والخرسانة وأعمال الطوب والألواح الاسمنتية	1:3



يونيميكس يو دبليو

هو عبارة عن مونة اسمنتية مدعمة . يمكن أن يكون بمثابة مصحح للخرسانة ومناسب للفواصل العريضة حتى 50 مم. مقاومة عالية للتآكل ويقلل من امتصاص للماء مما يجعل يونيجارد يو دبليو مناسباً لكل الاستخدامات الداخلية والخارجية في ظل الظروف القاسية خصوصاً بالأماكن المغمورة بالماء.

الميزات والفوائد:

- عديم الانكماش.
- يمكن استخدامه تحت الماء.
- يمنع امتصاص الماء ومناسب للمناطق الرطبة.
- يمكن استخدامه للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- غشاء مرن ذو التصاق ممتاز.

يُستخدم بواسطة	معدل الفرد للعبوة	حجم العبوة	اللون	السطح	التخفيف %
المالج	35 م ² / طبقتين	10 كجم	الأبيض والاسمنت الرمادي	البلاستر والخرسانة وأعمال الطوب والألواح الاسمنتية	1:3



درايمكس رندر

عبارة عن خليط من الأسمنت مصمم لإصلاح وتنعيم الخرسانة المصبوبة في الموقع والخرسانة الخفيفة و أسطح الفيرفيس و أعمال الطوب. يمكن استخدامه على الأسطح الخارجية والداخلية لإضفاء لمسة نهائية صلبة وناعمة مناسبة للطلاء وورق الجدران ، ويمكن استخدامه كنظام جص جاهز - أو نظام جص ملون. وعند مده بالمالج يمكن أن يوفر مظهراً عتيقاً تقليدياً.

الميزات والفوائد:

- جاهزة للاستخدام.
- طارد للماء.
- سطح أملس.
- قوة التصاق عالية.
- لا يتشقق أو يتقشر.
- يمكن أن يؤدي إلى طبقة بسماكة تصل إلى 2 سم دون تشقق.

يُستخدم بواسطة	معدل الفرد للعبوة	حجم العبوة	اللون	السطح	التخفيف %
المالج	6 م ² بسماكة 2 ملم	20 كجم	14 لون مقاوم للاشعة فوق البنفسجية	البلاستر والخرسانة وأعمال الطوب والألواح الاسمنتية	1:4



يونيجارد بور مكس

معجونة اسمنتية مقاومة للماء. تتميز بخصائص عدم الانكماش والتصاق ممتاز لمعظم الأسطح. ويمكن استخدامه للتطبيقات الداخلية والخارجية بسماكة تصل إلى 5 مم.

الميزات والفوائد:

- سهل الاستخدام.
- يعطي لمسة نهائية ناعمة للغاية مع صنفرة خفيفة.
- خصائص تعبئة ممتازة مع عدم الانكماش.
- يمكن أن يعطي سماكة تصل إلى 5 مم دون تشققات.

يُستخدم بواسطة	معدل الفرد للعبوة	حجم العبوة	اللون	السطح	التخفيف %
المالج	35 متر مربع	15 كجم	ابيض	البلاستر والخرسانة وأعمال الطوب والألواح الاسمنتية	1:3



يو - فكس

هي مادة حشو أكريليكية مرنة عالية الجودة وجاهزة للاستخدام ومتعددة الأغراض ويمكن استخدامها كمادة مانعة للتسرب اقتصادية مرنة للوصلات حتى 5 مم. وتتميز بخصائص تعبئة ممتازة للمفاصل الداخلية والخارجية والشقوق بما في ذلك الأخشاب وألواح الجبس والجدران والأسقف الخرسانية. متوفر في نوعين: Shore A 40 & Shore A 60

الميزات والفوائد:

- خصائص تعبئة جيدة وانكماش منخفض.
- قابل للطلاء بعد المعالجة الكاملة.
- سهل الاستخدام.
- قوة إخفاء ممتازة لمنح أسطح ناعمة ومستوية.
- جفاف سريع.

يُستخدم بواسطة	حجم العبوة	اللون	السطح	التخفيف
المالج	20 كجم 0.5 كجم	ابيض	البلاستر والخرسانة وأعمال الطوب والألواح الاسمنتية &	لا ينصح به



يونيجارد جوينت فيلر

مركب لسد الشقوق جاهز لأنظمة الجدران الجافة يعطي جودة عالية وسطح مستوي يستخدم لسد التشققات الشعرية وإصلاح أعمال الترميم و أعمال التفقيد. تم تصنيعه خصيصاً لإصلاح الأسطح القديمة والجديدة قبل الطلاء.

الميزات والفوائد:

- قابلية تشغيل ممتازة.
- لا يتقشر.
- يحافظ على الالتصاق.
- مناسب للاستخدام فوق جميع أنواع الدهانات.

يُستخدم بواسطة	حجم العبوة	اللون	السطح	التخفيف
المالج/ سكينه المعجون	20 كجم 5 كجم	ابيض	الألواح الجبسية والألواح الإسمنتية وألواح إم جي أو	لا ينصح به



Universal



Paint Technologies

Product Guide



Color Card



+962 79 6279922



+962 6 488 4454



www.unipaints.com